



Schnittfestigkeit



Öl



Leichte Belastungen

Der leichteste Schnitt- und Ölschutzhandschuh mit verstärkter Daumenbeuge und einer bis zu 12-fachen Strapazierfähigkeit für ein längeres Handschuhleben.

- Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und hält sie trocken.
- Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien.*
- Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenden Schutz aufgrund einer bis zu 40 % höheren Abriebfestigkeit.*
- Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.*
- DMF-frei

* Im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern

** Im Vergleich zu vergleichbaren nicht verstärkten Handschuhen



Industrien

- Automobilindustrie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Fahrgestellmontage/Entgraten von Karosserieteilen
- Einstellung von Komponenten und Systemen
- Bestücken der Produktionsstraße
- Reparatur und Wartung von Anlagen
- Reparatur von Getrieben
- Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
- Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)
- Bestücken der Presse und Herausnehmen fertiger Teile
- Befestigen von Komponenten und Teilen
- Einstellung von Bedienpulten, Teilen und Komponenten
- Presswerkarbeiten

Hauptmerkmale

- Schutz vor Verletzungen, Öl und Industrieflüssigkeiten
- Extrem leichte 18-Gauge-Konstruktion für Fingerbeweglichkeit und hohen Tragekomfort
- Verstärkte Daumenbeuge für erhöhten Schutz und ein längeres Handschuhleben
- Herausragende Griffsicherheit in trockenen bis öligen Arbeitsbereichen
- Hochstrapazierfähige FORTIX-Beschichtung für ein längeres Einsatzleben des Handschuhs
- Silikonfrei

Technologien



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung



Spezifikationen

MARKE ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex® 11-931	Veredelung: Handinnenflächenbeschichtet Beschichtungsmaterial: Nitrilschaum Auskleidungsmaterial: Dyneema® Diamond Technology	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	212-261 mm / 8.3-10.3 in.	Grau und Schwarz	12 Paare / PE-Beutel, 12 PE- Beutel pro case = 144 Paare / case

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Gro. Mexico
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Kanada

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 800 267 3551

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell® und "™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.