

THE GLOBAL BENCHMARK
FOR QUALITY, SAFETY,
AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ HI VIZ CE

NORM
EN 397 | -30°C / LD / MM
CE UK CA

EN 12492
nur für die folgenden Klauseln:
Stoßdämpfungsvermögen
4.2.1.2 Frontalaufprall, 4.2.1.3
Seitenaufprall, 4.2.1.4 Heckaufprall
4.2.2 | Durchschlagskraft

KATEGORIE
II

MATERIAL
AUßENSCHALE:
HD Polypropylen

INNENSCHALE:
Neopor® Cycled® by BASF |
EPS auf Basis von chemischem
Recycling von Kunststoffabfällen.

KOPFBAND:
Weiches Nylon PA

GEBRAUCHSTEMPERATUR
-30°C / +50°C

GEWICHT
390 g

GRÖSSE
Verstellbar zwischen von 51 bis 63 cm



WHE00105

○ 201	● 224	○ 241
● 221	● 208	● 251
● 222	● 210	● 253
● 223		

TECHNOLOGIEN

- **QUICK-FIT-SYSTEM** Größenverstellsystem für maximale Stabilität.
- **2DRY INNENPOLSTER** Schnelltrocknendes, feuchtigkeitsableitendes Gewebe für besten Tragekomfort jeden Tag.
- **BELÜFTUNGSKANÄLE** 10 Lufteinlässe, die den Eintritt von Schmutz verhindern.
- **SCHMUTZSCHUTZGITTER** Sie verhindert das Eindringen von Schmutz in die Lüftungskanäle.
- **RINGHAKEN ZUM TRAGEN** Kinnriemenschlaufe, mittels derer der Helm sicher an einem Harness befestigt wird.
- **BEFESTIGUNGSPUNKTE FÜR GEHÖRSCHUTZADAPTER** Entwickelt für den Anschluss von Gehörschützern an den Helm.
- **VISIERADAPTER BEFESTIGUNGSPUNKTE** Die Befestigungspunkte ermöglichen eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm.
- **REFLEKTIERENDE AUFKLEBER** konzipiert für schlechte Sichtverhältnisse.
- **INTEGRIERTER LUMINESZIERENDER LAMPENHALTERUNGEN** Ausgestattet mit 4 eingebauten Lampenbefestigungspunkten aus Nylon.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION