

# **TECHNISCHES DATENBLATT**



## LAURENZO PU Mid ESD S3 766841

Gr. 40-48

KENNZEICHNUNG NACH NORM	
nach EN ISO 20345 S3 SRC	
Form B	■ Herren-Sicherheitsschnürstiefel
SRC SLIP RESISTANCE	RUTSCHHEMMUNG: SRC ist die bestmögliche Bewertung für Rutschhemmung, die ein Sicherheitsschuh gemäß EN ISO 20345 erreichen kann
PASSFORM	EINSATZGEBIETE
ANATOMICAL	<ul> <li>In- und Outdoor-Bereiche</li> <li>Industrie, Lager, Transport, Montage usw.</li> <li>Bereiche, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ist (S2)</li> <li>Bereiche, in denen Gefahren des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen bestehen (S1P, S3)</li> <li>Bereiche, in denen die Gefahr von elektrostatischer Entladung besteht (EGB/ESD)</li> </ul>
AUSSTATTUNGSMERKMALI	
Design	Funktionsorientiertes Design
Geschlossene, gepolsterte Lasche	<ul> <li>Verhindert das Eindringen von Schmutz</li> <li>Sehr guter Tragekomfort</li> <li>Vermeidung von Druckstellen</li> </ul>
Kragenpolsterung	<ul> <li>Sehr guter Tragekomfort</li> <li>Knöchelumschließender, weich gepolsterter Schaftabschluss für gute Stabilität und Halt im Schuh</li> </ul>



LAURENZO PO MIO ESD 53	lake a walk on the sale side
AUSSTATTUNGSMERKMALE	
ESD - Ausstattung	<ul> <li>Geeignet für Arbeiten in ESD-sensiblen und Elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA)</li> <li>Sehr gute Ableitfähigkeit</li> </ul>
Zertifizierung nach BGR 191	Zertifiziert für Orthopädische Einlagen
Reflexmaterial	Gute Sichtbarkeit im Dunkeln
PU-Spitzenschutz (Polyurethan)	<ul> <li>Direkt angespritzter Spitzenschutz</li> <li>Besonderer Schutz gegen Abrieb im Bereich der Schuhspitze</li> <li>Schützt das Oberleder in diesem Bereich gegen vorzeitigen Verschleiß</li> </ul>
OBERMATERIAL	
Rindleder	<ul> <li>Einsatzbereiche S2/S3</li> <li>Natürliches Material</li> <li>Widerstandsfähig gegen Abnutzung</li> <li>atmungsaktiv</li> <li>Wasserdurchtritt/–aufnahme gemäß EN ISO 20345 S2</li> </ul>
FUTTERMATERIAL	
Textilfutter	<ul> <li>Klimaregulierend</li> <li>Gute Atmungsaktivität</li> <li>Hautfreundlich</li> <li>Hohe Schweißaufnahme/-abgabe</li> </ul>
Futterkappentasche	<ul> <li>Abriebfestes Mikrofasermaterial, strapazierfähig</li> <li>Angenehmer Tragekomfort</li> </ul>
ZEHENSCHUTZKAPPE	
Stahlkappe	<ul> <li>Schutz gegen Stoßeinwirkungen von min. 200 Joule und eine Druckbeanspruchung von min. 15 kN</li> <li>Dauerhafte Kantenabdeckung zur Abpolsterung</li> <li>Ergonomisch geformt</li> <li>Angenehme Zehenfreiheit</li> <li>Gute Abdeckung des Kleinzehenbereichs</li> </ul>



#### **EINLEGESOHLE**

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO



 Die ganzflächige, auswechselbare Einlegesohle mit ESD-Ausstattung bietet höchsten Tragekomfort für Sicherheitsschuhe.



- ESD-AUSSTATTUNG: Die ELTEN Einlegesohle ESD ist leitfähig und erfüllt die Norm DIN EN ISO 20345 und DIN EN 61340-4-3 für den ESD-Bereich.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung (electrostatic discharge=ESD)
   (Durchgangswiderstand 10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm)
- OPTIMALES FUSSKLIMA: Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe durch die offenzellige Struktur des PU-Schaums. Somit bleibt der Fuß immer angenehm trocken.
- SCHOCKABSORBIEREND UND KOMFORTABEL: Die enorme Weichheit des PU-Schaums dämpft Stöße beim Auftritt ab und erhöht den Laufkomfort.
- GERUCHSNEUTRALISIEREND: Aktivkohle reduziert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Schuh.
- ANTIBAKTERIELL: Aktivkohle verhindert die Entstehung und die Ausbreitung von Pilzen und sonstigen Bakterien.
- ATMUNGSAKTIV: Verbesserung des Schuhklimas durch die offenzellige Struktur des PU-Schaums.

### **DURCHTRITTSCHUTZ**

Metallfreier Durchtrittschutz



- Erfüllt die Zusatzanforderungen der Durchtrittsicherheit nach EN ISO 20344 / 20345
- Entspricht der Norm für Durchtrittsicherheit EN 12568
- Textile, durchtrittsichere Zwischensohle
- Leicht und flexibel: bei knieenden Tätigkeiten mehr Bequemlichkeit durch bessere Elastizität des Schuhs
- Bessere Fußsensibilität auf unebenen Untergründen
- Gutes Fußklima durch thermoisolierende Wirkung
- 100% Fußabdeckung gegenüber 85% bei Stahlsohlen
- 100% metallfrei und antimagnetisch

#### LAUFSOHLE



Grobstollige Zweischichten-Profilsohle SAFETY-GRIP

Laufsohle: PU Far

•

- S-linienförmige Anordnung der Profilblöcke, für ergonomisches Abrollen
- Sehr gute Rutschsicherheit
- Antistatisch
- Farbe: schwarz
- 6 mm Profiltiefe
- besonders abriebfest
- hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis ca. -20°C
- öl- und kraftstoffbeständig

Zwischensohle: PU

 Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort