



**PERFORMANCE  
WITH A MULTIPLIER  
EFFECT.**

## ZENITH X CE

**NORM**  
EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)  
CE 2008

EN 12492  
nur für die folgenden Klauseln:  
Stoßdämpfungsvermögen  
4.2.1.2 Frontalaufprall, 4.2.1.3  
Seitenaufprall, 4.2.1.4 Heckaufprall  
4.2.2 | Durchschlagkraft

**KATEGORIE**  
III

**MATERIAL**  
AUßENSCHALE:  
HD Polypropylen

**INNENSCHALE:**  
Neopor® Cycyled® by BASF | EPS auf  
Basis von chemischem Recycling von  
Kunststoffabfällen.

**KOPFBAND:**  
Weiches Nylon PA

**GEBRAUCHSTEMPERATUR**  
-30°C / +50°C

**GEWICHT**  
490 g

**GRÖSSE**  
Verstellbar – von 52 bis 63 cm



WHE00073

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ○ 201 | ● 205 | ● 210 |
| ● 202 | ● 206 | ● 215 |
| ● 203 | ● 208 |       |
| ● 204 | ● 209 |       |

### TECHNOLOGIEN

- **D-CORE TECHNOLOGIE** Der Innenkern mit erhöhter Dichte schützt optimal vor Stößen von oben.
- **HOCHDICHTER INNENSCHALENSCHUTZ** Hochdichter, für Rundumaufprall entwickelter Innenschalenschutz.
- **CLICK-IN SYSTEM** FBefestigungssystem zum raschen Ein- und Ausspannen der Polsterung.
- **DRY+ INNENPOLSTER** Feuchtigkeitsableitendes Material für mehr Komfort.
- **ADAPTIVE-FIT-SYSTEM** Sie lässt sich nach oben und unten bewegen und bietet eine Nackenstütze für einen sicheren Sitz.
- **INNOVATIVER KINNRIEMEN** Fünfstufig verstellbar und farblich markierte Verschlüsse gemäß Europäischer Norm an.
- **FARBCODIERTER VERSCHLUSS** Die Farbe des Verschlusses gibt die EN-Norm an, auf die sich der Kinnriemen bezieht.
- **EASY-CLICK SYSTEM** Mit Stecktaschen zur einfachen Befestigung von Augen- und Gesichtsschutz. Adapter erforderlich.

**3** YEARS  
GUARANTEE

**10** YEARS  
LIFE SPAN



SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION