

Datenblatt

Padua Dry+

Art.-Nr.: 508680

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen

Trägermaterial: 15 Gauge Nylonfeinstrick

Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum

Schutzklasse:	Kat. II	■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
Größen:	7 - 11	■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
Farben:	schwarz/blau	■ □ □ □ □	Schnittschutz
VPE:	100 Paar	■ ■ ■ ■ □	Feingefühl
		■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



EN 420



EN 388:2016



4 1 3 1 X

Mechanische Risiken

- 4 - Abriebfestigkeit (1 – 4)
- 1 - Schnitffestigkeit (1 – 5, X)
- 3 - Weiterreißfestigkeit (1 – 4)
- 1 - Durchstichfestigkeit (1 – 4)
- X - Schnitffestigkeit nach ISO (A – F)

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou

GDD Branch

3/F., Hengyun Building
235 Kaifa Ave., Guangzhou – China

Zertifikat Nr.: GZHT90380536

Jever, August 2013

Ort, Datum

**Hase
Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 99 - Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Stempel, Unterschrift